

Technicko bezpečnostní list F.599 HD Lepidlo ve spreji

F.599 HD je univerzální lepidlo ve spreji pro lepení koberců, kobercových čtverců, korku, papíru, podložek pod koberce k dřevu, betonu, kameni, terazzu, keramice, cihle, sádkartonu. Taktéž je vhodné pro lepení ke kovu, sklu a většině umělých hmot. Není vhodné pro vysoce měkčený vinyl a PVC.

- Šetří čas
- Pevné spojení
- Dobrá vydatnost
- Variabilní

Návod na použití:

Před použitím řádně protřepat

Podklad:

Suchý, bezprašný, zbavený volných částí.

Specifikace:

Typ lepidla:	Aerosolové lepidlo ve spreji
Barva:	Čirá
Hořlavost:	Vysoce hořlavé
Spotřeba:	3m ² při plošné aplikaci. Při obvodovém fixování 5cm pruhu vystačí na místnost cca 15-20 m ²
Aplikační teplota:	+5°C – +30°C.
Pracovní čas:	Cca 5 min, záleží na teplotě, vlhkosti podkladu
Skladování & Životnost:	Min. 12 měsíců v originálním balení skladovaném při +5°C a +25°C.
Objem balení:	500 ml nádobka Hustota cca 0.9g/ml

Applikace:

Aplikujte rovnoměrnou vrstvu lepidla na oba povrchy lepených ploch. Lepidlo nechte odvětrat, tak aby bylo na dotek lehce suché, což je ve většině případů do 1 minuty. Přitlačte krytinu rovnoměrně do pozice. Plné lepivosti je dosaženo po cca 10 minutách vytvrzení lepidla. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a krátkým stiskem nástavec pročistěte od zbytkového lepidla.

Čištění:

Odstranění nežádoucího lepidla je možné za pomoci malého množství ředila či toulenu či speciálního čističe Floorwise.

ZDRAVÍ A BEZPEČÍ:

Varování:

- tento materiál je vysoce hořlavý, obsahující "petrolejovou směs"
- Natlakovaná nádoba. Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám nad 50°C
- Nádobku nepropichujte, neházejte do ohně.
- Nepoužívejte sprej u otevřeného ohně nebo rozžhaveného materiálu
- Při používání **NEKURTE**
- Zdravý škodlivé při vdechnutí či požití
- Omezené karcinogenní účinky
- Držte z dosahu dětí
- Používat pouze v dobře větraných prostorách, výpary nevdechovat, používejte vhodné ochranné pomůcky, vyvarujte se kontaktu lepidla z kůží a očima

Tento materiál je potřeba likvidovat bezpečnou cestou.

Složení:

Methylene chloride 45-55% symbol Xn

R40 Možné riziko nevratných účinků

Butanone <1% Symbol F Xi

R11 Vysoce hořlavý

R36/37 Dráždivý očím a dýchacímu ústrojí

Dichloromethane

F+ extrémně hořlavý, Xn škodlivý

R40 Možné riziko nevratných účinků

S23 Nevdechovat výpary

S24/25 Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima

R36/37 Dráždivý očím a dýchacímu ústrojí

S51 Používat pouze v dobře větraných prostorách

Pohonná hmota je mix propanu a butanu

Maximální limity vystavení:

Methylene chloride 100ppm (8h)

	300ppm (15min)
Butan	600ppm (8h)
	750ppm (15min)

Lékařská pomoc:

- Při inhalaci vyvést osobu na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou radu
- Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou radu
- Při kontaktu s pokožkou, utřít papírovým ubrouskem či podobným hadříkem, poté očistit za pomoci čističe pryskyřice nebo čistícího krému na ruce. Nepoužívat rozpuštědla. Finálně umýt mýdlem a vodou.
- V případě podráždění vyhledat lékařskou pomoc
- Při požití NEVYVOLÁVAT zvracení. Ihned vyhledat lékaře a ukázat nádobu nebo etiketu.

Protipožární opatření:

- V případě požáru použijte práškový nebo pěnový hasící přístroj

Skladování:

Sladujte ve vzpřímené poloze v chladné a suché místnosti. Poskytněte dostatečné větrání místnosti. Vyvarujte se vdechování výparů. Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se shromažďovat v malých místnostech. Výpary jsou rozložitelné ohněm či vysokou teplotou povrchu na plyny jako je fosgen.

Držte z dosahu dětí

Data obsažená v tomto bezpečnostním listě jsou dodána, jak požaduje zákon pro ochranu zdraví a bezpečí osob v komerční sféře, které jsou považovány za schopné rozumět a nakládat s těmito informacemi.

Tyto informace jsou poskytnuty v dobré víře, založeny na posledních znalostech známých firmě Floorwise Group Ltd., následně firmě ProFlooring s.r.o.

Žádné známé relevantní informace nebyly opomenuty v tomto bezpečnostním listě a informace obsažené v dokladu jsou základem k bezpečnému použití výrobku uživatelem.

Uživatel tohoto produktu nemůže na základě poskytnutých informací předpokládat jakékoliv abnormální použití tohoto výrobku. Jestliže Vám obsažené informace nestačí k bezpečnému použití výrobku, kontaktujte prosím firmu ProFlooring s.r.o., nebo přímo firmu Floorwise Group Ltd. před zahájením požadovaných prací.

Výhradní dovoz a distribuce: ProFlooring s.r.o., Bavorská 856, 15500, Praha 5

www.proflooring.cz

info@proflooring.cz

