
















AQUAFIX OBJECT Click

TECHNICKÝ LIST

			Aquafix Objekt Click
	Rozměry, celková tloušťka	EN 427 & EN 428	1235 × 230 × 5,7 mm 620 × 450 × 5,7 mm
	Třída zátěže	EN 16511	23 34
	Celková hmotnost	EN 430	6 200 g/m ²
	Útlum hluku	EN ISO 717-2	18 dB
	Vliv kolečkové židle	EN 425	vhodné pro typ W
	Reakce na oheň	DIN 4102	B _{fl} -s1
	Tepelný odpor	EN 12524	0,05 m ² K/W
	Rozměrová stabilita	EN 434	< 0,10 %
	Trvalá deformace	EN 433	max. 0,03 mm
	Stálobarevnost při umělém osvětlení	ISO 105	6 / 7
	Chemická odolnost	EN 423	dobrá odolnost
	Hodnota emisí		v souladu s AgBB
	Bobtnavost 24 hod	EN 317	0 %
	Pevnost spoje	ISO 24334	> 500 kg/m
	Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2,0 kV
	Protiskluznost	EN 51130	R10

Dodavatel pro ČR a SR:
BRASED EUROTExTIL CZ, s r.o.,
Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno
obchod@brased.cz

