

KVALITA
OBJEDNÁVKOVÝ KÓD
ŠÍŘE
TEXTURA
METODA BARVENÍ

DATE: 26/01/2024
REPLACES: 22/09/2023

SLOŽENÍ VLÁKNA
ZNAČKA VLÁKNA
ODOLNOST PROTI MOLŮM

PRIMÁRNÍ PODKLAD

SEKUNDÁRNÍ PODKLAD

HMOTNOST VLASU (±) gr/m²
CELKOVÁ HMOTNOST (±) gr/m²

EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLASU (±) mm
CELKOVÁ VÝŠKA (±) mm
POČET VPICHŮ (±) m²
VŠITÍ NA ŠÍŘKU (±) / 10 cm
VŠITÍ NA DÉLKU (±) / 10 cm

OPAKOVÁNÍ VŠÍVANÉHO DESIGNU L/W (±) mm
OPAKOVÁNÍ TIŠTĚNÉHO DESIGNU L/W (±) mm

DÉLKA ROLE (±) m
VLAS DOVNITŘ/ VEN

LANO KLASIFIKACE
LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ
KANCELÁŘ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMÁCÍ POUŽITÍ
KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ POUŽITÍ
SCHODY, DOMÁCÍ POUŽITÍ
SCHODY, KOMERČNÍ POUŽITÍ
ELEKTROSTATICKÉ CHOVNÍ
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
KOUPELNA
NEŠPINIVOST
OSOBNÍ POČÍTAČ

PRODIS- ČÍSLO
GUT- ČÍSLO
DÍBT

HQE
EN 1307

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY EN 1307

TŘÍDA KOMFORTU

NEHOŘLAVOST EVROPA

EN 13501-1

LANO KLASIFIKACE
KLASIFIKACE BS7131

**SCALA ENDURANCE AB
END**

± 400

1/10" VŠÍVANÁ STŘIŽ
OBARVENO

PP

TKANÝ SYNTETICKÝ SEKUNDÁRNÍ PODKLAD

± 1.000
± 2.320

± 5,5
± 8,5
± 197.000
± 39,40
± 50,00

± 33,0/13,0
±

± 30
DOVNITŘ

✓
✓
✓

ŽÁDNÉ

✓
✓

Cl. 23 / Cl. 32

Vysoká bytová/ Střední komerční
Testováno na podložce



LC3



Efl



Vysoká komerční /extrémní bytová

KVALITA				SCALA ENDURANCE AB	
ROZMĚROVÁ STABILITA		EN 986		≤	
IZOLACE ZVUKU PŘI DOPADU	(±) dB	ISO 140/8		± 30	
ABSORPCE ZVUKU	(±)	α_s	ISO 354 - 125 Hz	± 0,02	
	(±)		250Hz	± 0,04	
	(±)		500Hz	± 0,09	
	(±)		1000Hz	± 0,3	
	(±)		2000Hz	± 0,4	
	(±)		4000Hz	± 0,46	
ABSORPCE ZVUKU	(±)	α_w	EN ISO 11654	± 0,2	
TEPELNÝ ODPOR	(±) m²K/W	ISO 8302		± 0,072	
TOG rating	(±)			± 0,72	
PERMANENTNÍ ANTISTATIKA	(±) volt	ISO 6356		≤	
POVRCHOVÁ ODOLNOST RoT	(±) ohm	ISO 10965		≤	
POVRCHOVÁ ODOLNOST RdT	(±) ohm	ISO 10965		≤	
ODOLNOST VŮČÍ SVĚTLU		ISO 105-B02		≥ 5	
ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA SUCHA		ISO 105 X12		≥ 3-4	
ODOLNOST VŮČÍ ODĚRU ZA VLHKA		ISO 105 X12		≥ 3	
VODĚODOLNOST - ZMĚNA BARVY		ISO 105-E01		≥ 3-4	
VODĚODOLNOST - ZASKVRNĚNÍ		ISO 105-E01		≥ 2-3	
23 CE EN 14041 DOP 1038-130365 RS EF LANO NV - Venetielaan 33 B-8530 HARELBEKE Floor carpets to use in buildings					
ZNAČKA CE					
DOPORUČENÁ INSTALACE				CELOPLOŠNÉ LEPENÍ POMOCÍ EC1 SCHVÁLENÉHO LEPIDLA	

(±) Hodnoty jsou přibližné. Vzhledem k výrobě se mohou vyskytnout barevné odchylky či odchylky ve vzoru. U střížených koberců se ve výjimečných případech může vyskytnout obrácení vláknů způsobující stíny, což nemá na užívání a odolnost vliv a nemůže být považováno za důvod k nespokojenosti.